



Koppelrelais 24-240Vac/dc

- Koppelrelais erregt
- Koppelrelais nicht erregt
- Kontakt geschlossen
- Kontakt offen



DMVR

Übersicht

- ◆ Koppelrelais
- ◆ Ausgangsstufe 1 oder 2 Wechsler, max. 6A
- ◆ Spannungsbereich 24-240V~=
- ◆ LED Anzeige für Ausgangsrelais
- ◆ 22,5mm Gehäusebreite, klemmbar

Technische Daten

Spannungsbereich	Nennspannung +10% / -15%		
Einschaltdauer	100%		
Relaistype	1	3	
Ausgangsstufe	230V~	6A	10A
le AC-15*	120V~	4A	5A
le AC-15*	240V~	3A	4A
le DC-13*	24V=	2A	4A
Lebensdauer	2 Wechsler	1 Wechsler	
Mechanisch	2 x 10 ⁶	1 x 10 ⁷	
Elektrisch	1 x 10 ⁵	1 x 10 ⁵	
Arbeitsbedingungen	-20 bis +60 °C nicht kondensierend		

* EN 60947-5-1 VDE 0435

Bestellinformationen

Artikel	Versorgung	Ausgang	Relaistyp	Gehäusetype
DMVR	24 - 240V~=	2VA	1 Wechsler	A
DMVR2	24 - 240V~=	2VA	2 Wechsler	B